

## Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Maximální kritická výškarona pádu je 2,1m.

Dle normy ČSN EN 1177 musí být pod zaÁ™-zenÁ-m dÁ›tskÁ½ch hÁ™iÁ;Á¥ vybudován povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz. Na vybudovánÁ- povrchÁ- tlumÁ-cÁ- nÁjraz ze sypkÁ½ch hmot - Á;tÁ›rk nebo pÁ-sek. Pro nÁjroÁ•nÁ;jÁ- zÁjknÁ-ky doporuÁ•ujeme pevnou dopadovou plochu z pryÁ¾ovÁ½ch dÁ-lcÁ-. VyrÁbÁ-me takÁ© pryÁ¾ovÁ© obrubnÁ-ky.

ZaÁ™-zenÁ- jsou certifikována dle ČSN EN 1176, vÁ-ce zde.

VeÁjkerÁ½ sortiment je uveden v cenÁ-ku.

DalÁ- fotografie naleznete ve fotogalerii.

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁ¾ovÁj deska ( montÁ;jÁ¾ )

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Á;tÁ›rk 2-8 mm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁ¾ovÁj deska 100x50x6 cm