

## Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Maximální kritická výškará pádu je 2,1m.

Dle normy ČSN EN 1177 musí být pod zaÁ™-zenÁ-m dÁtských hÁ™iÁ;tÁ vybudován povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz. Na vybudovánÁ- povrchÁ- tlumÁ-cÁ- ch nÁjraz ze sypkých hmot - ÁtÁrk nebo pÁsek. Pro nÁjroÁ•nÁjÁ- zÁkaznÁ-ky doporuÁ•ujeme pevnou dopadovou plochu z pryÁ¼ovÁ½ch dÁlcÁ-. VyrÁbÁ-me takÁ© pryÁ¼ovÁ© obrubnÁ-ky.

ZaÁ™-zenÁ- jsou certifikována dle ČSN EN 1176, vÁ-ce zde.

VeÁkerÁ½ sortiment je uveden v cenÁ-ku.

DalÁÁ- fotografie naleznete ve fotogalerii.

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁ¼ovÁj deska ( montÁjÁ¼ )

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

ÁtÁrk 2-8 mm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁ¼ovÁj deska 100x50x6 cm