

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Dle normy ČESN EN 1177 musí být pod zá™-zenÁ-m dÁtskÁch hÁ™iÁj vybudován povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz. Na vybudovánÁ- povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz ze sytkÁch hmot - Ájrk nebo pÁ-sek. Pro nÁjroÁ•nÁjÁ- zÁjknÁ-ky doporuÁ•ujeme pevnou dopadovou plochu z pÁovÁch dÁ-lcÁ. VyrÁbÁ-me takÁ© pÁovÁ© obrubnÁ-ky.

Zá™-zenÁ- jsou certifikována dle ČESN EN 1176, vÁ-ce zde.

VeÁjkerÁ½ sortiment je uveden v cenÁ-ku.

DalÁjÁ- fotografie naleznete ve fotogalerii.

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Ájrk 2-8 mm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pÁovÁj deska (montÁjÁ¾)

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pÁovÁj deska 100x50x6 cm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pÁovÁj deska 100x50x6 cm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pÁovÁj deska 100x50x6 cm