

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Dle normy ČSN EN 1177 musí být pod zá™-zenÁ-m dÁtských hÁ™iÁ; vybudován povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz. Na vybudovánÁ- povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz ze sytkÁch hmot - Á;tÁrk nebo pÁ-sek. Pro nÁjroÁ•nÁjÁ- zÁjkaznÁ-ky doporuÁ•ujeme pevnou dopadovou plochu z pryÁovÁch dÁ-lcÁ. VyrÁbÁ-me takÁ© pryÁovÁ© obrubnÁ-ky.

Zá™-zenÁ- jsou certifikována dle ČSN EN 1176, vÁ-ce zde.

VeÁkerÁ½ sortiment je uveden v cenÁ-ku.

DalÁjÁ- fotografie naleznete ve fotogalerii.

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

Á;tÁrk 2-8 mm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁovÁj deska (montÁjÁ¾)

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁovÁj deska 100x50x6 cm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁovÁj deska 100x50x6 cm

Povrch tlumÁ-cÁ- nÁjraz

pryÁovÁj deska 100x50x6 cm